

BESTEK- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEI		
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6			RESULTAATS -	D TER	
					VERPLICHTI NG	INLICHTING	
518260	712205		<p>Aanbrengen toplaag            Situering: Toplaag Royal Grass Xplay 24 aanbrengen op onderlaag volgens tekening nr....            Afmetingen toplaag: Zie tekening nr. ...            Op onderlaag conform bestekpost: ...            Productnaam: Royal Grass Xplay 24            Betreft: Leveren en aanbrengen van toplaag (van kunstgras) t.p.v. ...            Infill: conform voorschriften leverancier            Product type: 3/8" Getuft kunstgras            Vezel type: PE – gefibrilleerde recht XP vezel            Vezel kwaliteit: 11000 / 2 dTEX            Vezel lengte: 24 mm (+/- 10 %)            Vezel gewicht: 14 steken / 10 cm - 1030 gr/m2 (+/- 10%)            Vezel kleur: 1 gras groen + 1 limoen groen            Enkele backing: UV stabiel, 121 gr/m2            Backing: Zwart SBR-latex 900 gr/m2            Waterdoorlatend: 60 liter/m2/min (Zonder zand invulling)            Totaal gewicht: 2051 gr/m2 (+/-10%)            Zand invulling: 20 - 25 kg/m2 droog kiezelaarde zand – klasse 0.5-1.0 mm            Aantal micron: 100            Garantie: 10 jaar op UV Stabiliteit            Garantie: 5 jaar op slijtage            Leverancier: Vario Fields B.V. te Lichtenvoorde tel: 0544-820 440            info@variofields.com            www.variofields.com</p>			1,0	L