PAPILIO
50 MM DG

Type	Getuft grastapijt	
Materiaal	PE Monofilament recht & PE Monofilament gekroesd (UV Stabiel)	
Garen type	7.200 / 8 dTex PE monofilament recht & 5.400 / 6 dTex PE monofilament recht & 5.000 / 8 dTex PE monofilament gekroesd	
Garen kwaliteit	Milleuvriendelijk, vrij van lood en cadmium	
Primaire backing	100% PE groen met vliesdoek, UV Stabiel, Gewicht 220 gr/m²	
Secondaire backing	PP Eco Backing, Gewicht 300 gr/m²	
Waterdoorlaatbaarheid	60 liter per minuut per m²	
Poolhoogte	50 mm	
Tuft gewicht	1.595 gr/m²	± 10%
Totaalgewicht	2.115 gr/m²	± 10%
Deling	3/8 deling	
Steken per 10cm	15.750	± 10%
Kleur	Mix van donkergroene én lichtgroene vezels + beige rootzone	
UV stabiliteit	Conform DIN 53387 Standaard (6000 uur)	
Kleur vastheid	Xenon Test: Blue Scale > 7, Grey-scale > 4	
Rol breedte	400 cm (Optioneel 200 cm)	
Rol lengte	20-25m	
Toepassingen	Tuin , Groene ruimte	
Garantie	Minimaal 15 jaar op levensduur	
Opvul advies	Silica zand, gradatie 0,5-1,0 mm, 5 – 8 kg p/m2 + 2 kg p/m2 LimeFill®.	
Opmerkingen	Check voor u gaat verleggen of alle rollen uit dezelfde productiebatch komen (eerste vijf cijfers van het rolnummer)	

Diervriendelijk
Kindvriendelijk
Comfortabel
Veerkrachtig
Eco vriendelijk
Made in Holland
UV-bestendig
Micro vezel

LimeGreen®

ORIGINAL TENCATE GRASS FIBRES AND FABRICS

LimeGreen® heeft het recht om specificaties te wijzigen om het product te verbeteren volgens de nieuwste technologische toepassingen. LimeGreen® is niet wettelijk aansprakelijk indien bovengenoemde specificaties niet worden nageleefd.